

LE BAC STRUCTURANT POLY COLLECTIF BOIS DROIT



Idéal pour stocker la matière sèche de votre zone de compostage!

Indispensable au bon compost !



FABRIQUÉ EN FRANCE



Un module indispensable

Le bac structurant Poly Collectif Bois Droit est un module complémentaire indispensable à votre aire de compostage. Il permet de stocker la matière sèche telle que : feuilles mortes d'automne, broyat de branchages, copeaux de bois, paille etc.

Un design facile à intégrer

Sa forme carrée et son habillage en bois naturel permet de l'ajouter facilement à vos îlots de compostage. Il s'accordera particulièrement au composteur POLY COLLECTIF DROIT.

Un accès à la matière facilité

Ses panneaux sont pré-assemblés avec des charnières en plastique recyclé et liés entre eux par des tiges que l'on glisse en guise d'axe. Ce système sert d'articulations pour l'ouverture de chaque panneau bas et haut.

LES OPTIONS



Guide personnalisé

Personnalisez notre guide du compostage en incorporant votre logo. (Sur devis)



Le marquage

Possibilité de personnaliser votre composteur par marquage à chaud ou encre.



Les indispensables

Bio seau - Bac de structurant - Thermomètre - Brass compost - Tamis - Mélangeur aérateur



Livraison

Le composteur est livré à plat, en kit cerclé, sur palette filmée.



Montage

Facile avec notice de montage fournie à la livraison.



Guide du compostage

Un guide vous est proposé afin de faciliter le fonctionnement du composteur.

VOLUME (L)	600 L	800 L	1000 L
DIMENSIONS			
Encombrement au sol (mm)	905 x 905	1005 x 1005	1150 x 1150
Hauteur (mm)	740	740	1140
Poids (kg)	25	30	35
Forme	Carrée		
MODULES			
Conditionnement	Lots cerclés		
Ouverture	Porte avec ouverture partielle ou totale		
Stabilité	Forme droite		
Charnières & Barre de liaison	Polypropylène recyclé traité anti UV		
PRATIQUE			
Garantie	5 ans		
Montage & Démontage	En quelques minutes		
Notice de montage	Livrée avec le bac structurant		
Guide du compostage	Livré avec le bac structurant		
GAMME			
Habillage	Résineux classe III		Résineux classe III
Traitement	Autoclave sans chrome ni bore ni arsenic		Sans traitement
Finition	Naturelle		
Épaisseur	17 mm		
Certification	PEFC		

